



QUANTITATIVO		Quantidade
Item		
Pavimentação		
	Execução de pavimento	3189,30m²
	Execução de guia e sarjeta	731,73m



- NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO:**
1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
 2. A CADA ESTACA PREVISTO TRÁFEGO DE PEDESTRES SERÃO PROPOSTOS POSTES PP COM 4 PLACAS DE PLACAS ENTRE 2,10 E 2,30 m;
 3. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODoviÁRIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO CONTRAN E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB.
 4. AS OBRAS DE SEGURANÇA viÁRIA DEVERÃO ESTAR EM ADEQUAÇÃO À NBR 15486/07 E IP.DIN-003/14.
 5. VELOCIDADE DE PROJETO 40 km/h;
 6. AS PLACAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAÇÃO DO DER
 7. AS PLACAS DE SOLO QU SUPORTE DE PLACAS AÉREAS DEVEM GUARDAR UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;
 8. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALÇADAS DEVERÃO POSSUIR ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MÍNIMO, 0,5m DA GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOÓS O PASSEIO.
 9. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MÍNIMA DE 1,2m.
 10. A SINALIZAÇÃO VERTICAL DEVERÁ SER CONFECCIONADA E IMPLANTADA CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.
 11. PINTURA DEFINITIVA.
 - a. TINTA ACRILICA; LÂMINA DE ÁGUA; LÂMINA DE BORDO
 - HOT SPRAY; LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS, TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS AMARELAS, ETC.
 - EXTRUDADO; LINHA DE RETENÇÃO E DE CANALIZAÇÃO; ZEBRADAS; LEGENDAS; SÍMBOLOS; SETAS.

- NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:**
1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 2. NO CASO DE CFT, OS ÚLTIMOS 60cm DEVERÃO SER CONSTITUÍDOS DE SOLOS DE QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL EM TRÊS CAMADAS DE ESPESURA DE 20cm.
 3. NO CASO RE APROVEITAMENTO DO SOLO DO SUBLEITO O PROCEDIMENTO SERÁ:
1. ESCAVAR O SUBLEITO ATÉ 1,40m ABAIXO DO GREIDE QUE RECEBERÁ O PAVIMENTO;
2. ESTOCAR O MATERIAL AO LADO;
3. RECOMPACTAR 0,20m DO FUNDO DA CAIXA;
4. RETORNAR O MATERIAL ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 0,20m CADA, COMPACTANDO NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL (CG-100% DO PN);
5. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ TER CBR>13%, COMPACTADO COM CG-100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
 4. EXECUÇÃO DOS ATERRÇOS DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DER/SP ET-DE-000/003, OBSERVANDO QUE AS ÚLTIMAS CAMADAS, COMPREENDENDO O ÚLTIMO METRO DE ATERRÇO, DEVERÃO SER CONSTITUÍDOS DE MATERIAIS DE QUALIDADE SUPERIOR, APRESENTANDO CBR>13,0%, MÓDULO DE RESILIÊNCIA = 929kgf/cm e EXPANSÃO < 2%. QUANDO ALTURA - 0,60m DEVERÁ SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DO TERRENO NATURAL, DE FORMA A ASSEGURAR O MÍNIMO DE 60,0cm DE ATERRÇO. COMPACTAR O FUNDO (20,0cm) COM O MATERIAL ESTOCADO EM CAMADAS DE 20,0cm, COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL, DESDE QUE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES ACIMA.
 6. NOS CORTES DEVERÁ SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DE 40cm, E O MATERIAL ESTOCADO LATERALMENTE. COMPACTAR O FUNDO (20,0cm) E APLICAR O MATERIAL ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 20,0 cm, COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL.
 7. RECOMENDA-SE QUE O SUBLEITO ESTEJA ISENTO DE MATÉRIA ORGÂNICA E O LENÇOL FREÁTICO ESTEJA REBAIXADO A NO MÍNIMO 1,50 m DA CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM.
 8. CASO DE OCORRÊNCIA DE SOLE MOLE, DEVERÁ SER CONSULTADA A ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO POR RACHÃO NA ESPESURA MÍNIMA DE 1,0 m.

01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL

01	ATENDIMENTO DE DILIGENCIA	11/04/2022	LJANE YOSHIDA	
00	EMISSION INICIAL	01/02/2022	VIVIANE TOYAMA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município

ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
CREA Nº 5069397510

SUÁRIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU



IMPRENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - EMENDA NOSSA RUA 2021

NDEREÇÇ

RUA HONÓRIO ORLANDO MARTINI - MOGI GUAÇU/SP

TULO

RESPONSÁVEL	ART/RRT	DESENHO	APROV.
JUNIOR FARINA	28027230220627509	LIANE YOSHIDA	
USCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			100
DATA	ARQUIVO		REV.
11/04/2022	MGG_REFRATARIOS PAULISTA_PAV_R01		01